

Link do produktu: <https://www.bulaj.com.pl/bulaj-tloczony-zewn-350-mm-inox-szklo-zespolone-przezr-antywlam-p2-p-47.html>



## Bulaj tłoczony zewn. 350 mm inox szkło zespolone przeźr. antywłam. P2

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Cena brutto | <b>943,41 zł</b> |
|-------------|------------------|

|            |                  |
|------------|------------------|
| Cena netto | <b>767,00 zł</b> |
|------------|------------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Dostępność | <b>Dostępny</b> |
|------------|-----------------|

|              |              |
|--------------|--------------|
| Czas wysyłki | <b>5 dni</b> |
|--------------|--------------|

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Numer katalogowy | <b>BTZ-350-SZ-FLO-ZES-P2</b> |
|------------------|------------------------------|

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Kod producenta | <b>BTZ-350-SZ-FLO-ZES-P2</b> |
|----------------|------------------------------|

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Kod EAN | <b>0656272263942</b> |
|---------|----------------------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Producent | <b>JOATOM</b> |
|-----------|---------------|

### Opis produktu

BULAJ DO DRZWI ZEWNĘTRZNYCH - wspaniałe okienko do zamontowania w drzwiach zewnętrznych. W bulaju tym od strony zewnętrznej w celach bezpieczeństwa zastosowano śruby zamkowe uniemożliwiające ich odkręcenie. Dostosowanie bulaja do odpowiedniej grubości drzwi realizowane jest poprzez wykonanie pasującego szkła zespolonego. Bulaj wyposażony jest w przeźroczystą zespoloną **szybę antywłamaniową klasy P2**.

W oferowany zestaw wchodzi:

- pierścień tłoczony ze stali nierdzewnej z otworami 2 szt.,
- szyba przeźroczysta zespolona antywłamaniowa klasy P2 1 szt.,
- komplet śrub z nakrętkami.

#### Montaż bulaja:

1. Wycinamy za pomocą wyrzynarki odpowiedni otwór pod szybę.
2. Przykładamy do drzwi jedną część bulaja i zaznaczamy miejsca do wywiercenia otworów pod śruby.
3. Nawiercamy wiertarką otwory pod śruby.
4. Skręcamy bulaja za pomocą kompletu śrub z nakrętkami.
5. ... i gotowe!

*Montaż bulaja jest bardzo prosty! Polecam!*